

Professional Stonecare for all your needs!



Komposit Kvarts TI-9.2 Køkkenbordplader - borde

Rengøring og vedligeholdelse

Forudsætninger

Ved behandling af nylagte overflader skal man sikre en korrekt tørretid, så fugt fra fliser og underlag kan dampe af (max 2-4% restfugt)

Overfladen skal have normal rumtemperatur. Være ren for pletter, snavs osv., tør og sugende.

Etiketter læses omhyggeligt. Ved usikkerhed foretages forsøg. Sørg for god ventilation i arbejdsrummet.

Rengøring

Byggesnavs: R185, Komposit Kvarts rens; Rækkevidde: 20 til 60 m²/liter

Pletter: Se TI 1.1

Vigtigt: Efter afrensning ventes 1-2 dage, så der er max 2-4% restfugt tilbage i gulvet.

Beskyttelse (indendørs/udendørs)

Minimal farveændring: S246, Pletstop Komposit Kvart; Rækkevidde: 20 til 40 m²/liter

Efter tørring er produktet IKKE skadeligt for helbredet.

Impregneringerne er godkendt til brug for køkkenbordplader

Daglig rengøring (indendørs/udendørs)

Alm. Vask; P305, Komposit Kvarts spray.

Periodisk vask: R185, Komposit Kvarts rens. Rengør evt. med blød børste.

Genopfriskning: Stærkt belastede områder anbefales genbehandling efter 1-2 år. Se afsnit om "BESKYTTELSE"

Gamle overflader

Lag af gamle plejeprodukter og snavs: R185, Komposit Kvarts rens. Rækkevidde: 20 til 60 m²/liter

Vokslag: R154, Lakfjerner; Rækkevidde: 5 til 10 m²/liter

For optimalt resultat og holdbarhed med fremtidige behandlinger, skal overfladen være helt ren. Gentag afrensning om nødvendigt. Overhold de foreskrevne tørretider, og forsæt herefter med "BESKYTTELSE"
Følg altid de individuelle produktbeskrivelser.

Miljø

Alle specialiserede produkter, underlagt den tyske vaskemiddelslov, er registreret hos det føderale miljøkontor i Berlin.

Vores specialiserede produkter er blevet anbefalet af førende fliseproducenter i årtier.